



JTR-C

60/200 · 75/150 · 75/210 · 80/190 · 102/150

European homologation - Approved for road transport, up to 1.5 kg max GVW.

Omologazione Europea - Omologato per il trasporto stradale, max 1,5 kg di GVW massimo.



Robust high quality manual hose reel

Avvolgitubo manuale robusto di alta qualità

Heavy duty single axle trailer complete with high load capacity tires

Rimorchio monoasse per utilizzi gravosi completo di pneumatici ad elevata capacità di carico



Front and rear cover and watertank in Fiberglass

Copertura anteriore e posteriore e serbatoio dell'acqua in vetroresina



Multifunction radio control and hydraulic winding hose reel

Radiocomando multifunzione e naspo ad avvolgimento idraulico



HPP CLW

Pump on / Pompa su:
60/200, 75/150



HPP ELS

Pump on / Pompa su:
75/210, 84/190 e 102/150

FOR MORE INFO
MAGGIORI INFORMAZIONI



GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Single axle trailer with rear lights and reflectors, automatic reverse gear, parking brakes, high load tyres, ABS and Mudguards
- Towing eye for a 50 mm diam. sphere type
- Water cooled Yanmar or Kohler (Tier III) diesel engine with electric starter
- HPP pump model CLW or ELS with pulley and belt transmission
- Manual high pressure hose reel max 100m of 1/2" hose
- Manual hose reel with 35m of hose for refill
- Front/Rear cover and water tank of 600l capacity in fiberglass
- Manual pressure regulator by-pass valve, safety valve and pressure gauge
- Manual 2-way ON / OFF valve for work operations
- 50/60/80 m of 1/2 "or 3/4" high pressure hose (not included)
- Working light (not included)
- Carrello monoasse con luci posteriori e riflettori, retromarcia automatica, freno di stazionamento, pneumatici per carichi elevati, ABS e parafanghi
- Occhiello sferico di traino diametro 50 mm
- Motore diesel Yanmar o Kohler (Tier III) raffreddato ad acqua con avviamento elettrico
- Pompa volumetrica HPP modello CLW o ELS con trasmissione a cinghia e puleggia
- Avvolgitubo manuale alta pressione max 100m di tubo da 1/2"
- Avvolgitubo manuale con 35m di tubo per ricarica
- Coperchio anteriore / posteriore e serbatoio dell'acqua da 600 litri in vetroresina
- Valvola by-pass di regolazione manuale, valvola di sicurezza e manometro
- Valvola 2 vie ON/OFF manuale per operazioni di lavoro
- 50/60/80 m di tubo alta pressione da 1/2" o 3/4" (non incluso)
- Faro di lavoro (non incluso)



Version with "PLUS", multifunction radio control and hydraulic hose reel
Versione con "PLUS", radiocomando multifunzione e naspo idraulico



TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELS MODELLI							
	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
JTR-C 60/200	60	200	Yanmar 3TNV88C	37	27,5	337x164x154	≥ 600
JTR-C 75/150	75	150	Yanmar 3TNV88C	37	27,5	337x164x154	≥ 600
JTR-C 75/210	75	210	Yanmar 4TNV88C	47,6	35,5	337x164x154	≥ 600
JTR-C 80/190	80	190	Yanmar 4TNV88C	47,6	35,5	337x164x154	≥ 600
JTR-C 102/150	102	150	Yanmar 4TNV88C	47,6	35,5	337x164x154	≥ 600

Data refers to standard configurations / Dati riferiti alle unità con dotazione standard.

ACCESSORIES ON REQUEST · ACCESSORI A RICHIESTA



UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection
Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua



Gun kit with different type of cleaning lances
Kit pistola con varie tipologie di lance da lavaggio



Set of pipe unblocking nozzles
Set ugelli sturatubo



Sludge pump (Venturi) kit
Kit aspirafango (Venturi)



100 kW-12 VDC auxiliary hot water mobile generator
Generatore mobile di acqua calda 100 kW-12 VCC ausiliario